



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som kombinerar en dekorativ kristall lampskärm med en hållbar och stabil armaturbas.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål $\varnothing$ 6,8mm, avstånd 38mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Möjlighet att koppla armatur i slinga max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Rund isolerad kabel med en diameter av max $\varnothing$ 12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenörzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	439lm
Lumen ut	330lm
Armaturens effekt	82,5lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U3-G0

## Tillbehör Säljs separat

204GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

## Reservdelar

ZS1566zx0009	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

## Index

Art	Färg	RAL
1566BL	SVART	9005
1566GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.