



## Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Um luminário com um design moderno, no qual há uma combinação de um abajur de cristal decorativo com uma estrutura durável e estável do luminário.

## Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos $\varnothing$ 6,8mm a uma distância de 38mm
Terminal	Terminais de conexão: máx. 2x2,5mm <sup>2</sup> Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 2x2,5mm <sup>2</sup> Cabo arredondado isolado com diâmetro máximo de $\varnothing$ 2,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.

## Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4W
Fluxo luminoso da lâmpada	439lm
Fluxo luminoso do luminária	330lm
Eficiência do luminária	82,5lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF>0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U3-G0

## Acessórios vendido separadamente

204GA0009	Âncora de solo
203ZX0009	Âncora de concretagem

## Peças de reposição

ZS1566zx0009	Conjunto de serviço.
--------------	----------------------

## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT Arquivos IES fotométricos

Manual

## Índices

Índice	Cor	RAL
1566GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1566GR	GRAFITE	7016
1566BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.