



### Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Licht entdeckt

Merkmale der Leuchte Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert

### Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing$ 6,8mm, Abstand 38mm.
Terminal	Anschluss terminals: max 2x2,5mm <sup>2</sup> , Möglichkeit zur Reihenschaltung von Leuchten max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Rundes Kabel mit Isolierung, Durchmesser max $\varnothing$ 12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

### Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	466lm
Lichtstrom der Leuchte	345lm
Effizienz der Leuchte	86,3lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

### Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

### Ersatzteile

ZS1567zx0009	Service-Set.
--------------	--------------

### Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

### Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1567GA	FEUERVERZINKUNG	-
1567GR	GRAPHIT	7016
1567SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.