



## Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne avec une combinaison d'abat-jour en cristal décoratif et une enceinte durable et stable.

## Informations générales

Matériaux	Acier peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm avec un diamètre de ø65mm chaque 120°.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm <sup>2</sup> , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Câble rond isolé d'un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27
Poids du luminaire net / brut	6,85kg / 7,34kg
Dimensions du carton [cm]	38cm x 20cm x 21cm

## Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	max 46W / LED 9W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimnable).

## Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
206GA0010	Ancrage au sol

## Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Pièces détachées

09156029	Abat-jour - kit de service
----------	----------------------------

## Fichiers à télécharger

Manuel

## Index

Index	Couleur	RAL
1569GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1569GR	GRAPHITE	7016
1569SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.