



Тип світильника

Колекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Сучасний дизайн світильника з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стабільного корпусу.

Основна інформація

Матеріали	Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9 мм з діаметром Ø65 мм з кроком 120°.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 3x2,5мм², можливість підключення світильників шлейфом макс. 3x2,5мм². Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто / брутто	6,85kg / 7,34kg
Розміри коробки [cm]	38cm x 20cm x 21cm

Технічні данні

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 9W
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовити світильник з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Замінні елементи

09156029	Абажур - сервісний набір
----------	--------------------------

Файл для скачування

Інструкція монтажу

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1569GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1569GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1569BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.