



Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Moderne designarmatur med en kombinasjon av dekorativt krystall lampehus og holdbart og stabilt kabinett.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull \varnothing 9mm med en diameter på \varnothing 65mm hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm ² , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm ² . Rund isolert kabel med en diameter på maks \varnothing 12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	6,85kg / 7,34kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Armaturmål [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	71%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armaturen med LED E27 Philips Master LED-pære 806lm / 8,5W / 2700K (dimbare).

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker

Anbefalte lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 \leq 60W E27	Philips ECO Classic 42 \leq 60W E27

Reservedeler

915600229	Lampeskjerm - service sett
-----------	----------------------------

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1569BL	SVART	9005
1569GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.