



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стійкого корпусу

Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталі, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори Ø9мм з діаметром Ø65мм кожні 120°
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4мм², можливість підключення освітлювального приладу в петлю макс. 3x2,5мм². Круглий ізолюваний кабель діаметром макс. Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	6,85kg / 7,34kg
Розміри коробки [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Розміри світильника [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	71%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасні частини

915600229	Абажур - сервісний комплект
-----------	-----------------------------

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1569GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1569GR	ГРАФІТ	7016
1569BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.