



Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálové stínítko s pevnou a stabilní konstrukcí.

Obecné informace

Materiály	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ na $\varnothing 65\text{mm}$ průměru, 120° od sebe.
Terminál	Připojovací svorky: max $2 \times 2.5\text{mm}^2$, možnost propojení svítidla do okruhu max $2 \times 1.5\text{mm}^2$ Kabel v kruhovém plášti s max průměrem $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	6,85kg / 7,34kg
Rozměry krabice [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Rozměry svítidla [cm]	35cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednání svítidla spolu s LED lampou Philips Master LEDbulb typu E27 806lm/8,5W/2700K (stmívatelná).

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
206GA0010	Zemní kotevní prvky

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 \Leftrightarrow 60W E27	Philips ECO Classic 42 \Leftrightarrow 60W E27

Náhradní díly

915600229	Stínítko - servisní sada
-----------	--------------------------

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1569BL	ČERNÁ	9005
1569GR	GRAFIT	7016
1569GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.