



| Typ Oprawy | |
|------------------------|--|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło odkryte |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w której wykorzystano połączenie ozdobnego klosza kryształowego z trwałą i stabilną obudową. |

| Informacje o oprawie | |
|----------------------------|--|
| Materiały | Stal malowana proszkowo. Klosz- szkło kryształowe satynowane od wewnątrz. Klosz z upływem czasu może nabierać bursztynowego koloru. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 65\text{mm}$ co 120° . |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max $2 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $2 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Typ źródła światła | Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego. |
| Waga oprawy netto / brutto | 6,85kg / 7,34kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 38cm x 20cm x 21cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 35cm x 12cm x 12cm |

| Dane techniczne | |
|----------------------------|--------------|
| Lampa E27 | Tak |
| Moc źródła światła | LED max 9W |
| Moc oprawy | LED max 9W |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | Ta max=+65°C |

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniała).

| Akcesoria <small>sprzedawane oddzielnie</small> | |
|---|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Adapter montażowy |
| 206GA0010 | Kotwa do gruntu |
| 206GA0S10 | Adapter do fundamentu betonowego |
| 205ZX0010 | Kotwa do zabetonowania |

| Polecane źródła światła | |
|-------------------------------------|--|
| Osram LED Parathom Classic E27 | Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27 |
| Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27 | Philips ECO Classic 42 => 60W E27 |

| Części zamienne | |
|-----------------|--------------------------|
| 915600229 | Klosz - zestaw serwisowy |

| Pliki do pobrania | |
|--------------------|--|
| Instrukcja montażu | |

| Tabela indeksów | | |
|-----------------|---------------|------|
| Indeks | Kolor | RAL |
| 1569BL001288 | CZARNY | 9005 |
| 1569GR001288 | GRAFITOWY | 7016 |
| 1569GA001288 | OCYNK OGNIOWY | - |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.