



## Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, в котором используется сочетание декоративного кристалльного абажура с прочным и устойчивым корпусом.

## Основная информация

материалы	Сталь с порошковым покрытием. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9$ мм на диаметре $\varnothing 65$ мм через $120^\circ$ .
терминал	Клеммные колодки: макс. $2 \times 2,5 \text{ мм}^2$ , возможность подключения светильника в петлю макс. $2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ . Кабель в круглой оболочке диаметром макс. $\varnothing 12,5 \text{ мм}$ .
Тип источника света	Лампа E27
Вес светильника нетто / брутто	6,85kg / 7,34kg
Размеры коробки [см]	38см x 20см x 21см
Размеры светильника [см]	35см x 12см x 12см

## Технические данные

Лампа E27	да
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
Т <sub>a</sub> Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказа светильника с лампой LED E27 типа Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (диммируемая).

## аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер

## Рекомендуемые источники света

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

## Запасные части

915600229	Абажур - сервисный комплект
-----------	-----------------------------

## Файлы для скачивания

Руководство

## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1569GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1569GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1569BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.