



## Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Світильник з сучасним дизайном, в якому використано поєднання декоративного кришталевого плафона з міцним і стабільним корпусом.

## Основна інформація

Матеріали	Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм на діаметрі Ø65мм з кроком 120°.
Термінал	Затискачі підключення: макс. 2x2,5 мм², можливість підключення світильників шлейфом макс. 2x1,5 мм². Кабель у круглomu гумовому покритті діаметром макс. Ø12,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	6,85kg / 7,34kg
Розміри коробки [cm]	38cm x 20cm x 21cm
Розміри світильника [cm]	35cm x 12cm x 12cm

## Технічні данні

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовлення світильника разом із лампою LED E27 типу Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (димована).

## Акcesуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

## Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

## Замінні елементи

915600229	Абажур - сервісний набір
-----------	--------------------------

## Файл для скачування

Інструкція монтажу

## Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1569GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1569GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1569BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.