



### Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper: Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.

Merkmale der Leuchte: Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte.

### Allgemeine Informationen

Materialien: Holz - skandinavisch bemalte Kiefer und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavisch gestrichenes Kiefernholz, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung.

Montagemethode: Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm Durchmesser ø65mm alle 120°. Gemäß den beigegeführten Montageanweisungen. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.

Terminal: Anschlussklemmen: max 2x4mm<sup>2</sup>. Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Schleifen max 2x4mm<sup>2</sup>. Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.

Art der Lichtquelle: LED-Modul, elektronisches Netzteil. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.

Leuchtengewicht netto / brutto: 6,08kg / 7,44kg

Boxabmessungen [cm]: 20,5cm x 20,5cm x 91cm

### Technische Daten

LED-Modul: Ja

Treiber: Ja

Haltbarkeit des Treibers: 50000h

Externe Steuerung: Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch)

Leistungsaufnahme der Lichtquelle: 6,7W

Leuchtenleistung: 8,5W

Lampenlichtstrom: 1059lm

Lichtstrom der Leuchte: 146lm

Farbtemperatur: 3000K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI: 80

L80B20 [wg LM-80]: 50 000h

L90B10 [wg LM-80]: 38 000h

Leistungsfaktor-Leuchte: PF 0,90

THD-Faktor: 20%

Ta Nennbetriebstemperatur: +25°C

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.: -20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- In der Schutzklasse für KLI
  - Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
  - Für einen anderen Wert des Lichtstroms
  - Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
  - Für eine andere Farbe der Fassung (nach der RAL-Farbpalette)
  - Für eine andere Höhe der Leuchte
- Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom: 8A / 10µs

### Zubehör separat erhältlich

3086GA0009 Montageadapter

205ZX0010 Anker zum Einbetonieren

206GA0S10 Adapter für Betonfundament

206GA0010 Bodenanker

3080GA0009 Montageadapter

### Ersatzteile

ZS1665.02zx0009: Service-Set.



## Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch
BIM ArchiCAD	

## Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1665.02GA	FEUERVERZINKUNG	-
1665.02SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.