



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Postivalgusti stabiilse ja vastupidava konstruktsiooniga. Eravalduste ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud määnd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud määnd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava $\varnothing 9\text{mm}$ läbimõõduga $\varnothing 65\text{mm}$ iga 120° juures. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max $2 \times 4\text{mm}^2$, võimalus ühendada valgusti silmusesse max $2 \times 4\text{mm}^2$. Kaabel ümara kattega, maksimaalne läbimõõt $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,08kg / 7,44kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

Välkuliselt on valgusti saadaval ka:
 - ohutusversioonis Klassile I
 - LED-valguse värvile 2700K [1/1]
 - erineva valgusvoova väärtuse jaoks
 - versioonis ülepinge kaitseesemega (SPD)
 - teise valgusti värvile (vastavalt RAL värvipalette)
 - teise valgusti kõrgusele
 Müügi tingimused ja muu teave, kokkuleppel Norlys'i Kaubandusosakonnaga.

BUG hindamine	B0-U2-G1
---------------	----------

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1665zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	Käsiraamat
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1665GA	KUUMTSINKIMINE	-
1665BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.