



## Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simetricamente rotacional sombreada de cima.
Características da luminária	Luminária de poste com uma construção estável e durável. Para a iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

## Informação geral

Materiais	Madeira - pinho escandinavo pintado e aço galvanizado por imersão a quente. Madeira - pinho escandinavo pintado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação do suporte: 3 furos $\varnothing 9\text{mm}$ em um diâmetro de $\varnothing 65\text{mm}$ a cada $120^\circ$ . De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max $2 \times 4\text{mm}^2$ , possibilidade de conectar o luminária em loop max $2 \times 4\text{mm}^2$ . Cabo em capa redonda com diâmetro máximo de $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	6,08kg / 7,44kg
Dimensões da caixa [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1059lm
Fluxo luminoso do luminária	146lm
Eficiência do luminária	17,2lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	TA MAX=+65°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária está também disponível:

- na versão de segurança para Classe I
- para a cor LED 2700K [1/1]
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- na versão com dispositivo de proteção contra sobretensões (SPD)
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- para uma altura diferente da luminária

Condições de venda e outras informações, em acordo com o Departamento Comercial da Norlys.

Classificação BUG	B0-U2-G1
-------------------	----------

## Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
3080GA0009	Adaptador de montagem
206GA0010	Âncora de solo
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
205ZX0010	Âncora de concretagem

## Peças de reposição

ZS1665zx0009	Conjunto de serviço.
--------------	----------------------



## Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT

Arquivos IES fotométricos

Modelos 3D e desenhos

Manual

BIM ArchiCAD

## Índices

Índice	Cor	RAL
1665GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1665BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.