



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора столба со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных объектов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9\text{mm}$ на диаметре $\varnothing 65\text{mm}$ через 120° . Согласно приложенной инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. $2 \times 4\text{mm}^2$, возможность подключения светильника в петлю макс. $2 \times 4\text{mm}^2$. Кабель в круглой оболочке диаметром макс. $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	6,08kg / 7,44kg
Размеры коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1059lm
Световой световой поток	146lm
Эффективность светильника	17,2lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Опционально светильник также доступен:

- в версии безопасности для Класса I
- для цвета LED 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и другая информация согласовываются с Коммерческим отделом компании Norlys.

Оценка BUG	B0-U2-G1
------------	----------

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

Запасные части

ZS1665zx0009	
--------------	--



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1665GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1665BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.