



**Тип світильника**

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Стовповий світильник зі стабільною та довговічною конструкцією. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

**Загальна інформація**

Матеріали	Дерево - скандинавська пофарбована сосна і гарячо-оцинкована сталь. Дерево - скандинавська фарбована сосна, гаряче оцинкована та порошково фарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9mm на діаметрі Ø65mm через кожні 120°. Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: максимум 2x4mm <sup>2</sup> , можливість підключення арматури в ланцюг максимум 2x4mm <sup>2</sup> . Кабель в круглому кожусі з максимальним діаметром Ø12.5mm.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,08kg / 7,44kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

**Технічні дані**

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1059lm
Світловий потік світильника	146lm
Ефективність світильника	17,2lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:

- у безпечній версії для Класу I
- для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація – за погодженням з комерційним відділом Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G1
<b>Аксесуари</b> <small>продається окремо</small>	
3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер



## Запасні частини

ZS1665zx0009

Набір послуг.

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

3D моделі та креслення

Посібник

BIM ArchiCAD

## Індекси

Індекс	Колір	RAL
1665GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1665BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.