



## Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur Eramute alade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

## Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava $\varnothing 9$ mm läbimõõduga $\varnothing 65$ mm iga $120^\circ$ järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusklemmid: max 2x4mm <sup>2</sup> Võimalus ühendada valgusti silmustusse max 2x4mm <sup>2</sup> Ümar isolatsioonikaabel, mille maksimaalne läbimõõt on $\varnothing 12,5$ mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	6,08kg / 7,44kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	112lm
Valgusti valgusvoog	151lm
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

- Väliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL I
  - LED-värviga 2700K [1/1]
  - Teise valgusvoo väärtusega
  - Versioon ülepingekaitse seadmega (SPD)
  - Teise korpuse värviga (vastavalt RAL värvipaletile)
  - Teise valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave peale Norlys müügi osakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	8A / 10 $\mu$ s
BUG hindamine	B0-U2-G1

## Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

## Varuosad

ZS1666zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

## Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1666GA	KUUMTSINKIMINE	-
1666BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.