



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

## General information

Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ i diameter $\varnothing 65\text{mm}$ for hver $120^\circ$ Ifølge de vedhæftede monteringsinstruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maksimalt $4 \times 4\text{mm}^2$ Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maksimalt $4 \times 2,5\text{mm}^2$ Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,5W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1371lm
Luminares lysstrøm	173lm
Effektivitet af armaturet	17,3lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- I sikkerhedsklasse for KL I
  - For LED-farve 2700K [1/1]
  - For en anden værdi af lysstrømmen
  - Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
  - For en anden farve af beslaget (i henhold til RAL farvepaletten)
  - For en anden højde af armaturet
- Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Reservedele

ZS1668zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

## Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	BIM ArchiCAD



## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1668BL	SORT	9005
1668GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.