



Valaisintyyppi

| | |
|-------------------------|---|
| Fotometrinen runko | Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä. |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin, jossa on vakaa ja kestävä rakenne Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen |

Yleistä tietoa

| | |
|---------------------|---|
| Materiaalit | Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm halkaisijaltaan Ø65mm joka 120° Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Liitäntäterminaalit: max 4x4 mm ² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin max 4x2,5 mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimihalkaisija on Ø12,5 mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Laatikon mitat [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|--------------|
| LED-moduuli | Kyllä |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 8,5W |
| Valaisimen wattimäärä | 10W |
| Lampun valovirta | 1371lm |
| Valaisimen valovirta | 173lm |
| Valaisimen tehokkuus | 17,3lm/W |
| Väriämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,95 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | Ta max=+65°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Valinnaisesti valaisin on saatavana:
 - Turvaluokassa KL I
 - LED-värielle 2700K [1/1]
 - Erilaista valovirta-arvoa varten
 - Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
 - Erivärisenä valaisinrunko (RAL-värikartan mukaan)
 - Erilaisella valaisimen korkeudella
 Myyntiehdot ja lisätiedot saat ottamalla yhteyttä Norlysin myyntiosastoon

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri |
| 206GA0010 | Maakiinnike |
| 206GA0S10 | Adapteri betoniperustukseen |
| 205ZX0010 | Ankkuri betonointiin |

Varaosat

| | |
|--------------|--------------|
| ZS1668zx0009 | Huoltosarja. |
|--------------|--------------|

Tiedostot ladattavaksi

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| 3D-mallit ja piirustukset | BIM ArchiCAD |



Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---------|---------------|------|
| 1668GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1668BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.