



Тип светильника

| | |
|----------------------------|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху. |
| Характеристики светильника | Боллардный светильник с прочной и долговечной конструкцией. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций. |

Основная информация

| | |
|----------------------|--|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Тип источника света | Светодиодный модуль, электронный драйвер |
| Размеры коробки [см] | 20,5см x 20,5см x 91см |

Технические данные

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Светодиодный модуль | да |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 100000h |
| Мощность источника света | 8,5W |
| Мощность светильника | 10W |
| Лампа светового потока | 1371lm |
| Световой световой поток | 173lm |
| Эффективность светильника | 17,3lm/W |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,95 |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | Ta max=+65°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10А: 20, В 16А: 30, С 10А: 31, С 16А: 51

аксессуары продано отдельно

| | |
|------------|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |

Запасные части

ZS1668zx0009

Файлы для скачивания

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| 3D модели и рисунки | BIM ArchiCAD |

Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|--------|--------------------|------|
| 1668GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | - |
| 1668BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.