



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En robust og holdbar pullertarmatur. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information	
Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en ø65mm diameter, med 120° mellemrum. I henhold til de vedlagte installationsinstruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm ² , mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 2x4mm ² . Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,82kg / 5,6kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminares lysstrøm	146lm
Effektivitet af armaturet	17,2lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **B** / **C** EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
 - i en sikkerhedsversion for KL I
 - for LED farve 2700K [I/I]
 - for en anden lysstrømværdi
 - i en version med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
 - for en anden armaturfarve (ifølge RAL farvepaletten)
 - for en anden armaturhøjde
 Salgsbetingelser og anden information, efter aftale med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning



Reservedele

ZS1669zx0009

Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

3D-modeller og tegninger

Manuale

BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1669BL	SORT	9005
1669GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.