



Valaisintyyppi

| | |
|-------------------------|---|
| Fotometrinen runko | Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä. |
| Valaisimen ominaisuudet | Vahva ja kestävä pollarivalaisin. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. |

Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puu - skandinaavinen maalattu mänty ja kuumasinkitty teräs. Wood - skandinaavinen maalattu mänty, kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Asennus: 3 reikää, ø9mm, ø65mm halkaisijalla, 120° etäisyydellä toisistaan. Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti. Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitinliitännät: maks. 2x4mm ² , mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin maks. 2x4mm ² . Pyöreässä kaapelissa suurin sallittu halkaisija ø12,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 4,82kg / 5,6kg |
| Laatikon mitat [cm] | 21cm x 21,5cm x 57cm |

Tekniset tiedot

| | |
|---|------------------------------------|
| LED-moduuli | Kyllä |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Ulkoinen ohjaus | Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 6,7W |
| Valaisimen wattimäärä | 8,5W |
| Lampun valovirta | 1059lm |
| Valaisimen valovirta | 146lm |
| Valaisimen tehokkuus | 17,2lm/W |
| ULOR | 10% |
| Väriämpötila | 3000K |
| Väriyhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Power Factor valaisin | PF 0,90 |
| THD-tekijä | 20% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | TA MAX=+65°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Vaihtoehtoisesti valaisin on saatavilla:

- turvallisuusversiona KL I:lle
 - LED-värielle 2700K [1/1]
 - erilaiselle valovirran arvolla
 - versiolle, jossa on ylijännitesuoja (SPD)
 - erilaiselle valaisimen värielle (RAL-värikartan mukaisesti)
 - erilaiselle valaisimen korkeudelle
- Myyntiehdot ja muut tiedot, sopimuksen mukaan Norlys-myyntiosaston kanssa.

| | |
|---------------|-----------|
| Ryntäysvirta | 8A / 10µs |
| BUG-arviointi | B0-U2-G1 |

Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Asennusadapteri |
| 3080GA0009 | Asennusadapteri |
| 206GA0010 | Maakiinnike |
| 206GA0S10 | Adapteri betoniperustukseen |
| 205ZX0010 | Ankkuri betonointiin |



Varaosat

ZS1669zx0009

Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

3D-mallit ja piirustukset

Manuaali

BIM ArchiCAD

Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---------|---------------|------|
| 1669GA | KUUMASINKITYS | - |
| 1669BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.