



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertarmatur med stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

General information	
Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på en diameter på ø65mm for hver 120°. I henhold til den medfølgende installationsvejledning. Yderligere tilbehør skal købes separat.
Terminal	Terminalklemmer: maks 2x4mm ² , mulighed for at tilslutte armaturet i en løkke maks 2x4mm ² . Kabel i rundt kappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	112lm
Luminares lysstrøm	15lm
Effektivitet af armaturet	17,8lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
 - i en sikkerhedsudgave for Klasse I
 - til LED-farvetemperatur 2700K [1/1]
 - til en anden lysstrøm værdi
 - i en udgave med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
 - til en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)
 - til en anden armaturhøjde
 Salgsvilkår og øvrig information, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

BUG-vurdering	BO-U2-G1
---------------	----------

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedele	
ZS1670zx0009	Servicesæt.

Filer til download	
Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	BIM ArchiCAD



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1670BL	SORT	9005
1670GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.