



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Bollardlamp, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Eravalduste ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd ja kuumtsinkimist teras. Puit - skandinaavia stiilis värvitud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitusvalgusti kinnitus: 3 ava $\varnothing 9$ mm, $\varnothing 65$ mm läbimõdul iga 120° . Kooskõlas lisatud paigaldusjuhistega. Ülejäänud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Klemmliitmikud: max 2×4 mm ² , võimalus ühendada valgusti silmuses maksimaalne 2×4 mm ² . Kaabel ümmarguses ümbrises maksimaalse läbimõõduga $\varnothing 12,5$ mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	112lm
Valgusti valgusvoog	15lm
Valgusti tõhusus	17,8lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbriseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
 - ohutusversioonis I klassile
 - LED värvi temperatuurile 2700K [I/1]
 - teistsuguse valgusvoo väärtusega
 - versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
 - teistsuguse valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
 - teistsuguse valgusti kõrguse jaoks
 Müügingimused ja muu teave pärast kokkuleppe Norlysi Müügiesakonnaga.

BUG hindamine	B0-U2-G1
---------------	----------

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1670zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1670GA	KUUMTSINKIMINE	-
1670BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.