



Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű oszloplámpa. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Fa - skandináv festett fenyő és tűzihorganyzott acél Fa - skandináv festett fenyő, tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Szerelvény felfogatása: 3 furat ø9mm, a ø65mm átmérőn 120°-onként. A mellékelt szerelési utasítás szerint. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Kapocsterminálok: max 2x4mm ² , lehetőség az armatúra hurkában való csatlakoztatására max 2x4mm ² . Kábel kerek köpenyben, maximális átmérő ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1121lm
Világító fényáram	151lm
A lámpatest hatékonysága	17,8lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatokban is elérhető:

- biztonsági változatban az I. osztály számára
- LED színhőmérséklet 2700K [I/I]
- más fényáram értékkel
- változatban túlfeszültség védelmi eszközzel (SPD)
- más lámpatest színnel (a RAL színpalettának megfelelően)
- más lámpatest magassággal

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával való egyeztetés után.

BUG értékelés	B0-U2-G1
---------------	----------

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
206GA0010	Talajhorgony
3080GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS1670zx0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
3D modellek és rajzok	BIM ArchiCAD



Indexek

Index	Szín	RAL
1670BL	FEKETE	9005
1670GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.