



Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys.
Karakteristikkene til armaturet	En bolardarmatur med stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Furu - galvanisert stål Furu - galvanisert stål og lakkert PMMA, opal Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull $\varnothing 9\text{mm}$, på diameter $\varnothing 65\text{mm}$ hver 120° . I henhold til vedlagt monteringsinstruksjon. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminalklemmer: maks $2 \times 4\text{mm}^2$, mulighet for tilkobling av armaturen i en sløyfe maks $2 \times 4\text{mm}^2$. Kabel i rund kappe med maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Forpakkingsstørrelse [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	112lm
Lumen ut	15lm
Armatur Lumen/Watt	17,8lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominal:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- i en sikkerhetsversjon for klasse I
- for LED fargetemperatur 2700K [I/1]
- for en annen lysstrøm verdi
- i en versjon med en overspenningsvern enhet (SPD)
- for en annen armatur farge (i henhold til RAL fargepaletten)
- for en annen armatur høyde

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med Norlys Salgsavdeling.

BUG-vurdering	BO-U2-G1
---------------	----------

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS1670zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller og tegninger	BIM ArchiCAD