



### Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.
Характеристики светильника	Опора для фонарного столба со стабильной и долговечной конструкцией. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций.

### Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9\text{мм}$ , на диаметре $\varnothing 65\text{мм}$ с шагом $120^\circ$ . Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. $2 \times 4\text{мм}^2$ , возможность подключения светильника в петлю макс. $2 \times 4\text{мм}^2$ . Кабель в круглой оболочке диаметром макс. $\varnothing 12,5\text{мм}$ .
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

### Технические данные

Светодиодный модуль	да
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1121lm
Световой световой поток	151lm
Эффективность светильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Опционально светильник также доступен:

- в версии безопасности для класса I
- для цветовой температуры светодиода 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжения (SPD)
- для другого цвета светильника (согласно палитре RAL)
- для другой высоты светильника

Условия продажи и дополнительная информация уточняется в Отделе продаж компании Norlys.

Оценка BUG B0-U2-G1

### аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
206GA0010	Грунтовый анкер
3080GA0009	Монтажный адаптер

### Запасные части

ZS1670zx0009

### Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	BIM ArchiCAD



## Индексы

Индекс	цвет	RAL
1670GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1670BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.