



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Опора з лампою зі стабільною та довговічною конструкцією. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Основна інформація

Матеріали	Деревина - скандинавська сосна, імпрегнована, сталь-горяче цинкування Деревина - скандинавська береза, імпрегнована, оцинкована сталь або з порошковим покриттям Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$, на діаметрі $\varnothing 65\text{mm}$ кожні 120° . Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс $2 \times 4\text{mm}^2$, можливість підключення світильника в петлю макс $2 \times 4\text{mm}^2$. Кабель в круглому кожусі з діаметром макс $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Драйвер довговічність	50000h
Зовнішній контроль	Dim. TRIAC (KGP) (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Потік світла лампи, Lm	1121lm
Потік світла світильника, Lm	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Температура кольоропередачі	4000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,90
Номинальна робоча температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням арматура також доступна:

- у версії безпеки для класу I
- для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- для іншої величини світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору арматури (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти арматури

Умови продажу та інша інформація за домовленістю з торговим відділом компанії Norlys.

Оцінка BUG	B0-U2-G1
------------	----------

Аксесуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Замінні елементи

ZS1670zx0009	Сервісний комплект.
--------------	---------------------



Файл для скачування

Фотометричні LTD файли

Фотометричні IES файли

Модель 3D

BIM ArchiCAD

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1670GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1670BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.