



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллард-світильник зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська пофарбована сосна і гарячо-оцинкована сталь. Дерево - скандинавська фарбована сосна, гаряче оцинкована та порошково фарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм, на діаметрі Ø65мм через кожні 120°. Відповідно до доданої інструкції з монтажу. Додаткові аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Кінцеві клеми: макс 2x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 2x4мм². Кабель у круглій обшивці з максимальним діаметром Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1121lm
Світловий потік світильника	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Додатково, світильник також доступний:

- у безпечній версії для Класу I
- для колірної температури LED 2700K [1/1]
- з іншим значенням світлового потоку
- у версії з обмежувачем перенапруг (SPD)
- з іншим кольором світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- з іншою висотою світильника

Умови продажу та інша інформація за домовленістю із Відділом Продажу Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G1
-------------	----------

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS1670zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

3D моделі та креслення

BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1670GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1670BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.