



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	
	En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information	
Materialer	Træ - skandinavisk malet fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Wood - skandinavisk malet fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ , på en diameter på $\varnothing 65\text{mm}$ for hver $120^\circ$ Ifølge den vedlagte monteringsvejledning Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maksimalt $4 \times 4\text{mm}^2$ Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker maksimalt $4 \times 2,5\text{mm}^2$ Rund isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Lyskilde wattstyrke	8,5W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1371lm
Luminares lysstrøm	1731lm
Effektivitet af armaturet	17,3lm/W
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
Ta Nominel temperatur	+25°C
Området driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **D** / **EPREL**

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:  
 - I sikkerhedsklasse for KL I  
 - For LED-farve 2700K [1/1]  
 - For en anden værdi af lysstrømmen  
 - Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)  
 - For en anden farve af beslaget (i henhold til RAL farvepaletten)  
 - For en anden højde af armaturet  
 Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:	
B 10A:	20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Reservedele	
ZS1672zx0009	Servicesæt.

Filer til download	
Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	BIM ArchiCAD



## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1672BL	SORT	9005
1672GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.