



**Τύπος φωτιστικού**

Φωτομετρικό σώμα	Φως περιστροφικά συμμετρικό σκιασμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μια φωτιστική κολόνα με σταθερή και ανθεκτική κατασκευή. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

**Γενικές πληροφορίες**

Υλικά	Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο και γαλβανισμένος χάλυβας εν θερμώ. Ξύλο - σκανδιναβικό βαμμένο πεύκο, γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 9\text{mm}$ , στη διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ ανά $120^\circ$ . Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο $4 \times 4\text{mm}^2$ . Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κυκλώματα μέγ. $4 \times 2,5\text{mm}^2$ . Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος. Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20cm x 20cm x 55cm

**Τεχνικά δεδομένα**

Μονάδα LED	Ναι
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	8,5W
Ισχύς φωτιστικού	10W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1371lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	173lm
Απόδοση του φωτιστικού	17,3lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό σώμα είναι επίσης διαθέσιμο:  
 - Στην κλάση ασφαλείας KL I  
 - Για την LED απόχρωση 2700K [1/1]  
 - Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής  
 - Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)  
 - Για διαφορετικό χρώμα του προσαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)  
 - Για διαφορετικό ύψος του φωτιστικού σώματος  
 Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

**B 10A:** 20, **B 16A:** 30, **C 10A:** 31, **C 16A:** 51

**Αξεσουάρ** πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

**Ανταλλακτικά**

ZS1672zx0009	Ορισμός υπηρεσιών.
--------------	--------------------

**Αρχεία για λήψη**

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
3D μοντέλα και σχέδια	BIM ArchiCAD



## Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1672GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1672BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.