



Тип світильника	
Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллардний світильник зі стабільною та міцною конструкцією Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація	
Матеріали	Дерево - скандинавська пофарбована сосна і гарячо-оцинкована сталь. Дерево - скандинавська фарбована сосна, гаряче оцинкована та порошково фарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм на діаметрі Ø65мм через кожні 120° Відповідно до прикладених інструкцій зі збирання Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 4x4мм ² Можливість підключення світильника в петлях макс. 4x2,5мм ² Круглий ізолюваний кабель з максимальним діаметром Ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Розміри коробки [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Технічні дані	
Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	8,5W
Потужність світильника	10W
Світловий потік лампи	1371lm
Світловий потік світильника	173lm
Ефективність світильника	17,3lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:

- У класі безпеки для KL I
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору арматури (згідно колірної палітри RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та іншу інформацію можна отримати після звернення до відділу продажів Norlys

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:	
В 10A: 20, В 16A: 30, С 10A: 31, С 16A: 51	

Аксесуари <small>продається окремо</small>	
3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини	
ZS1672zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження	
Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	BIM ArchiCAD



Індекси

Індекс	Колір	RAL
1672GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1672BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.