



| Type af armatur | |
|--------------------------|--|
| Fotometrisk krop | Rotationssymmetrisk lys skygget ovenfra. |
| Egenskaber ved armaturet | En pullert med stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. |

| General information | |
|----------------------|---|
| Materialer | Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på ø65mm diameter med 120° mellemrum. I henhold til vedlagte installationsinstruktioner. Yderligere tilbehør skal købes separat. |
| Terminal | Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm ² , mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 2x4mm ² . Rundt kabel med en maksimal diameter ø12,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Boksdimensioner [cm] | 20,5cm x 20,5cm x 91cm |

| Tekniske data | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LED-modul | Ja |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 50000h |
| Extern kontrol | Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 6,7W |
| Armatur wattforbrug | 8,5W |
| Lampe lysstrøm | 1059lm |
| Luminares lysstrøm | 146lm |
| Effektivitet af armaturet | 17,2lm/W |
| ULOR | 10% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,90 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | TA MAX=+65°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængelig:
 - i sikkerhedsversion til KL I
 - til LED-farve 2700K [I/I]
 - til en anden lysstrømsværdi
 - i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
 - til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
 - til en anden armaturhøjde
 Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling

| | |
|---------------|----------|
| BUG-vurdering | B0-U2-G1 |
|---------------|----------|

| Tilbehør sælges separat | |
|-------------------------|----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 206GA0010 | Jordanker |
| 206GA0S10 | Adapter til betonfundament |
| 205ZX0010 | Anker til indstøbning |

| Reserve dele | |
|--------------|-------------|
| ZS1673zx0009 | Servicesæt. |



Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

3D-modeller og tegninger

BIM ArchiCAD

Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|--------|-----------------|------|
| 1673BL | SORT | 9005 |
| 1673GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.