



Type af armatur	
Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullert med stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter.

General information	
Materialer	Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ og varmgalvaniseret stål. Træ - skandinavisk imprægneret fyrretræ, varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på ø65mm diameter med 120° mellemrum. I henhold til vedlagte installationsinstruktioner. Yderligere tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 2x4mm <sup>2</sup> , mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 2x4mm <sup>2</sup> . Rundt kabel med en maksimal diameter ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data	
LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminares lysstrøm	146lm
Effektivitet af armaturet	17,2lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfrit er armaturet også tilgængelig:  
 - i sikkerhedsversion til KL I  
 - til LED-farve 2700K [I/1]  
 - til en anden lysstrømsværdi  
 - i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)  
 - til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)  
 - til en anden armaturhøjde  
 Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling

BUG-vurdering	B0-U2-G1
---------------	----------

Tilbehør sælges separat	
3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reserve dele	
ZS1673zx0009	Servicesæt.



## Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

3D-modeller og tegninger

BIM ArchiCAD

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1673BL	SORT	9005
1673GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.