



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ülal varjutatud pöörlev sümmeetriline valgus.
Valgusti omadused	Postivalgusti, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Eramuulade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - Skandinaavia immutatud mänd ja kuumtsingitud teras. Puit - skandinaavia immutatud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku $\varnothing 9\text{mm}$, $\varnothing 65\text{mm}$ läbimõõdul 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Ülejäänud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm ² , võimalus ühendada valgusti silmuse max 2x4mm ² . Ümmarguse kaabli maksimaalne läbimõõt on $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest /

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
 - KL I turvaversioonina
 - LED-värvusega 2700K [1/1]
 - erineva valgusvoolu väärtuse jaoks
 - versioonis ülepingekaitse seadmega (SPD)
 - erineva valgusti värvusega (vastavalt RAL-värvipaletile)
 - erineva valgusti kõrgusega
 Müügi tingimused ja muu teave, kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga

BUG hindamine	B0-U2-G1
---------------	----------

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur
3080GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS1673zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1673GA	KUUMTSINKIMINE	-
1673BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.