



Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós felépítésű oszloplámpatest. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Fa - skandináv impregnált fenyő és tűzihorganyzott acél Fa - skandináv impregnált fenyő, tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 Ø9mm-es furat, Ø65mm átmérőn 120°-os szögben. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön megvásárolható.
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 2x4mm ² , lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére max 2x4mm ² . Kerek kábel maximális átmérője Ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Doboz méretei [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1059lm
Világító fényáram	146lm
A lámpatest hatékonysága	17,2lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:

- KL I biztonsági verzióban
- 2700K LED színhőmérséklet [I/I] esetén
- más fényáram értékhez
- túlfeszültség-védelmi berendezéssel (SPD) ellátott változatban
- más lámpatest színhez (az RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassághoz

Az eladási feltételek és egyéb információk a Norlys üzletgáival történő egyeztetéssel

BUG értékelés	B0-U2-G1
---------------	----------

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgony a betonozáshoz
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
206GA0010	Taljhorgony
3080GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS1673zx0009	Szervizkészlet
--------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

3D modellek és rajzok

BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1673BL	FEKETE	9005
1673GA	TÚZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.