



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Столбовая световая арматура с прочной и долговечной конструкцией. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия $\varnothing 9\text{mm}$, по окружности $\varnothing 65\text{mm}$ через 120° . В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Остальные аксессуары приобретаются отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс $2 \times 4\text{mm}^2$, возможность подключения светильника в петлю макс $2 \times 4\text{mm}^2$. Круглый кабель диаметром макс $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Размеры коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1059lm
Световой световой поток	146lm
Эффективность светильника	17,2lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Опционально светильник также доступен:

- в версии безопасности для КЛ I
 - для цвета LED 2700K [1/1]
 - для другой величины светового потока
 - в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
 - для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
 - для другой высоты светильника
- Условия продажи и другая информация согласовываются с Отделом продаж компании Norlys

Оценка BUG	B0-U2-G1
------------	----------

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1673zx0009	
--------------	--



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1673GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1673BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.