



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Світильник на стовпі зі стійкою та міцною конструкцією. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська просочена сосна та гарячоцинкована сталь. Дерево - скандинавська імпрегнована сосна, гаряче оцинкована та порошково пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм, на діаметрі Ø65мм через кожні 120°. Відповідно до доданих інструкцій з встановлення. Додаткові аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс 2x4мм², можливість підключення світильника послідовно макс 2x4мм². Круглий кабель з діаметром макс Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1059lm
Світловий потік світильника	146lm
Ефективність світильника	17,2lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням, світильник також доступний:

- у версії безпеки для KL I
 - для LED кольору 2700K [1/1]
 - для іншої величини світлового потоку
 - у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
 - для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
 - для іншої висоти світильника
- Умови продажу та інша інформація, узгоджуються з відділом продажу Norlys

Рейтинг BUG	B0-U2-G1
-------------	----------

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS1673zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

3D моделі та креслення

BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1673GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1673BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.