



## Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллардний світильник зі стабільною та міцною конструкцією Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій

## Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська просочена сосна та гарячоцинкована сталь. Дерево - скандинавська імпрегнована сосна, гаряче оцинкована та порошково пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори діаметром $\varnothing 9\text{mm}$ $\varnothing 65\text{mm}$ через кожні $120^\circ$ Згідно з доданими інструкціями з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	З'єднувальні клеми: макс $2 \times 4\text{mm}^2$ Можливість підключення світильника в петлі макс $2 \times 4\text{mm}^2$ Круглий ізолюваний кабель з максимальним діаметром $\varnothing 12,5\text{mm}$
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1121lm
Світловий потік світильника	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

За бажанням, світильник також доступний:

- У класі безпеки для KL I
  - Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
  - Для іншого значення світлового потоку
  - Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
  - Для іншого кольору арматури (згідно колірної палітри RAL)
  - Для іншої висоти світильника
- Умови продажу та іншу інформацію можна отримати після звернення до відділу продажів Norlys

Пусковий струм	8A / 10 $\mu$ s
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

## Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

## Запасні частини

ZS1674zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------



### Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	BIM ArchiCAD

### Індекси

Індекс	Колір	RAL
1674GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1674BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.