



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrico rotativo sombreado de cima.
Características da luminária	Um luminária tipo balizador com uma estrutura estável e durável Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Material	Madeira - pinho escandinavo impregnado e aço galvanizado a quente. Madeira - pinho escandinavo impregnado, aço galvanizado a quente e pintado a pó. Lente - plástico PMMA na cor leitosa. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos $\varnothing 9$ mm, no diâmetro de $\varnothing 65$ mm a cada 120° De acordo com as instruções de montagem em anexo Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 4x4mm ² Possibilidade de conectar a luminária em loops máx. 4x2,5mm ² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de $\varnothing 12,5$ mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Dimensões da caixa [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	8,5W
Potência do luminário	10W
Fluxo luminoso da lâmpada	1294lm
Fluxo luminoso do luminária	169lm
Eficiência do luminária	16,9lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	50 000h
L90B10 [wg LM-80]	38 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética /

Opcionalmente, a luminária também está disponível:

- Na classe de segurança para KL I
- Para a cor LED 2700K [I/I]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente do ajuste (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
206GA0010	Âncora de solo
3080GA0009	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS1675zx0009	Conjunto de serviço.
--------------	----------------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Modelos 3D e desenhos	BIM ArchiCAD



Índices		
Índice	Cor	RAL
1675GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1675BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.