



<b>Art der Leuchte</b>	
Lichttechnischer Körper	Rotationssymmetrisches Licht von oben abgeschirmt.
<b>Merkmale der Leuchte</b>	
Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Struktur Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte	

<b>Allgemeine Informationen</b>	
Materialien	
Holz - skandinavisch imprägniertes Kiefernholz und feuerverzinkter Stahl. Holz - skandinavische imprägnierte Kiefer, feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung.	
Montagemethode	
Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm, auf dem Durchmesser von ø65mm jede 120° Gemäß der beiliegenden Montageanleitung Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden	
Terminal	
Anschluss terminals: max 4x4mm <sup>2</sup> Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 4x2,5mm <sup>2</sup> zu verbinden Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm	
Art der Lichtquelle	
LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.	
Boxabmessungen [cm]	
20,5cm x 20,5cm x 91cm	

<b>Technische Daten</b>	
LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8,5W
Leuchtenleistung	10W
Lampenlichtstrom	137lm
Lichtstrom der Leuchte	173lm
Effizienz der Leuchte	17,3lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	Ta max=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **B** / **C** EPREL

- Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- In der Schutzklasse für KLI
  - Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
  - Für einen anderen Wert des Lichtstroms
  - Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
  - Für eine andere Farbe der Fassung (nach der RAL-Farbpalette)
  - Für eine andere Höhe der Leuchte
- Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

<b>Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:</b>	
B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51	

<b>Zubehör</b> separat erhältlich	
3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren

<b>Ersatzteile</b>	
ZS1676zx0009	Service-Set.



## Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	BIM ArchiCAD

## Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1676GA	FEUERVERZINKUNG	-
1676SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.