



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.
Valgusti omadused	Tugev ja vastupidav pollari valgusti. Privaatalade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Puit - Skandinaavia immutatud mänd ja kuumtsingitud teras. Puit - skandinaavia immutatud mänd, kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku $\varnothing 9$ mm, $\varnothing 65$ mm diameetril, 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusterminalid: max 2x4mm ² , võimalus ühenduda valgustiga silmusena max 2x4mm ² . Kaabel ümara ümbrisega, mille maksimaalne diameeter on $\varnothing 12.5$ mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas. Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Jah
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,7W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1059lm
Valgusti valgusvoog	146lm
Valgusti tõhusus	17,2lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Välkuliselt on valgusti saadaval ka järgmiselt:

- ohutusversioonis klassi I jaoks
 - 2700K LED värvitemperatuuriga [I/I]
 - erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
 - ülepingekaitse seadmega (SPD)
 - erineva valgusti värviga (vastavalt RAL värvikaardile)
 - erineva valgusti kõrgusega
- Müügitingimused ja muu teave on saadaval kokkuleppel Norlys'i müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	8A / 10 μ s
BUG hindamine	B0-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1677zx0009	Teeninduse komplekt.
--------------	----------------------



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1677GA	KUUMTSINKIMINE	-
1677BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.