



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Міцний і довговічний боллард світильник. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Дерево - скандинавська просочена сосна та гарячоцинкована сталь. Дерево - скандинавська імпрегнована сосна, гаряче оцинкована та порошково пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9$ мм, на діаметрі $\varnothing 65$ мм, розміщені на відстані 120° один від одного. Згідно з доданими інструкціями по встановленню. Інші аксесуари повинні купуватися окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. $2 \times 4 \text{мм}^2$, можливість підключення світильника в петлю макс. $2 \times 4 \text{мм}^2$. Кабель в круглому кожусі з максимальним діаметром $\varnothing 12.5 \text{мм}$.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1059lm
Світловий потік світильника	146lm
Ефективність світильника	17,2lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

- Додатково, світильник також доступний:
- у версії безпеки для класу I
 - з кольоровою температурою світлодіодів 2700K [1/1]
 - для різних значень світлового потоку
 - із пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
 - в іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
 - на іншій висоті світильника
- Умови продажу та інша інформація доступні за домовленістю з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	8A / 10 μ s
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер



Запасні частини

ZS1677zx0009

Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT

Фотометричні файли IES

3D моделі та креслення

BIM ArchiCAD

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1677GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1677BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.