



| Тип светильника | |
|----------------------------|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Фотометрическое тело | Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху. |
| Характеристики светильника | Боллардный светильник с прочной и долговечной конструкцией. Для освещения частных зон и других архитектурных концепций. |

| Основная информация | |
|----------------------|--|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Тип источника света | Светодиодный модуль, электронный драйвер |
| Управление светом | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Размеры коробки [см] | 21cm x 21,5cm x 57cm |

| Технические данные | |
|--------------------------------------|---|
| Светодиодный модуль | да |
| Водитель | да |
| Водитель долговечность | 50000h |
| Внешнее управление | Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 6,7W |
| Мощность светильника | 8,5W |
| Лампа светового потока | 1121lm |
| Световой световой поток | 151lm |
| Эффективность светильника | 17,8lm/W |
| ULOR | 10% |
| Цветовая температура | 4000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >50 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,90 |
| Фактор THD | 20% |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | TA MAX=+65°C |

| | |
|---|-----------|
| Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / | |
| Пусковой ток | 8A / 10µs |
| Оценка BUG | B0-U2-G1 |

| аксессуары <small>продано отдельно</small> | |
|--|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер |
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер |
| 206GA0010 | Грунтовый анкер |
| 206GA0S10 | Адаптер для бетонного фундамента |
| 205ZX0010 | Анкер для бетонирования |

| Запасные части | |
|----------------|--|
| ZS1678zx0009 | |

| Файлы для скачивания | |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| 3D модели и рисунки | BIM ArchiCAD |

| Индексы | | |
|---------|--------------------|------|
| Индекс | цвет | RAL |
| 1678GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | - |
| 1678BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.