



| Type armatur | |
|---------------------------------|--|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Rotasjonssymmetrisk lys, skjermet ovenfra. |
| Karakteristikkene til armaturet | En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. |

| Generell informasjon | |
|---------------------------|---|
| Materialer | Furu - galvanisert Stål Furu - galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armaturen: 3 hull $\varnothing 9\text{mm}$, på diameteren av $\varnothing 65\text{mm}$ hver 120° . I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Koblingsterminaler: maks $4 \times 4\text{mm}^2$. Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks $4 \times 2,5\text{mm}^2$. Rund isolert kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Lyskontroll - DALI-system |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

| Tekniske data | |
|----------------------------------|--------------|
| LED-modul | Ja |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Effekt W | 8,5W |
| Armatureffekt | 10W |
| Modul lumen | 137lm |
| Lumen ut | 173lm |
| Armatur Lumen/Watt | 17,3lm/W |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,95 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | Ta max=+65°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
 - I sikkerhetsklasse for KL I
 - For LED-fargen 2700K [1/1]
 - For en annen verdi av lysstrømmen
 - Versjon med overspenningsvern (SPD)
 - For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
 - For en annen høyde på armaturen
 Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

| Antall armaturer på automatsikring | |
|--|--|
| B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51 | |

| Tilbehør <small>Selges separat</small> | |
|--|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 206GA0010 | Bakkeanker |
| 206GA0S10 | Adapter for betongfundament |
| 205ZX0010 | Anker for innstøping |

| Reservedeler | |
|--------------|--------------|
| ZS1680zx0009 | Service kit. |

| Filer som kan lastes ned | |
|--------------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| 3D-modeller og tegninger | BIM ArchiCAD |