



Typ av armatur

| | |
|-----------------------|--|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Roterande symmetriskt ljus som är täckt ovanifrån. |
| Armaturens egenskaper | En pollare armatur med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. |

Allmän information

| | |
|-----------------------|--|
| Material | Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm, på diametern $\varnothing 65$ mm var 120° Enligt de bifogade monteringsanvisningarna Andra tillbehör måste köpas separat |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 4×4 mm ² . Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max $4 \times 2,5$ mm ² . Rund isolerad kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5$ mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljusstyrning - DALI-system |
| Förpackning mått [cm] | 20cm x 20cm x 55cm |

Teknisk data

| | |
|------------------------------------|--------------|
| LED-modul | Ja |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Led modul effekt | 8,5W |
| Armatur effekt | 10W |
| Lumen modul | 137lm |
| Lumen ut | 173lm |
| Armaturens effekt | 17,3lm/W |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | 50 000h |
| Effektfaktor | PF 0,95 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | Ta max=+65°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / EPREL

Lampenheten finns också tillgänglig som tillval:

- I säkerhetsklass för KL I
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- Version med överspänningsskydd (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan höjd av belysningsarmaturen

Försäljningsvillkor och annan information fås efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 20, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tillbehör Säljs separat

| | |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |

Reservdelar

| | |
|--------------|--------------|
| ZS1680zx0009 | Service kit. |
|--------------|--------------|

Filer som kan laddas ned

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| 3D-modeller och ritningar | BIM ArchiCAD |