



Typ svítidla

Fotometrické tělo	Shora zastíněné rotačně symetrické světlo.
Charakteristiky svítidla	Svítilno namontované na sloupu s pevnou a odolnou konstrukcí. Pro osvětlení soukromých prostor a veřejných zón.

Obecné informace

Materiál	Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ na $\varnothing 65\text{mm}$ průměr každých 120° .
Terminál	Připojovací svorky: max $3 \times 4\text{mm}^2$, možnost připojení svítidla do smyčky max $3 \times 2.5\text{mm}^2$. Kulatý kabel s maximálním průměrem $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	Lampa E27
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	8,83kg / 10,26kg
Rozměry krabice [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 12cm x 49cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	MAX 46W / LED 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednání svítidla s LED E27 lampou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
206GA0010	Zemní kotevní prvky
3080GA0009	Montážní adaptér

Doporučené světelné zdroje

Osram ECO PRO Classic 46 \leftrightarrow 60W E27	Philips ECO Classic 42 \leftrightarrow 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Náhradní díly

06291001	Stínítko - servisní sada
08288004	Těsnění.
46999021	LEDE27 žárovka

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
3D modely a výkresy	Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
291BL	ČERNÁ	9005
291GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.