



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullert med stabil og holdbar konstruktion. Til belysning af private områder og offentlige zoner.

## Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på ø65mm diameter hver 120°.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: max 3x4mm <sup>2</sup> , mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Rund kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27
Armaturens vægt netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Luminaimål [cm]	12cm x 12cm x 49cm

## Tekniske data

Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	MAX 46W / LED 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

BUG-vurdering	B0-U1-G0
---------------	----------

## Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

## Anbefalede lyskilder

Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Reservedele

06291001	Lampeskærm - servicekit
08288004	Pakning.
46999021	LEDE27 lampe

## Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
3D-modeller og tegninger	Manuale

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
291BL	SORT	9005
291GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.