



## Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Oben beschattetes rotationssymmetrisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Pfostenleuchte mit stabiler und langlebiger Konstruktion. Für die Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Bereichen.

## Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikonichtung.
Montagemethode	Leuchtenbefestigung: 3 Löcher ø9mm auf ø65mm Durchmesser alle 120°.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm <sup>2</sup> , Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Rundes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27
Leuchtengewicht netto / brutto	8,83kg / 10,26kg
Boxabmessungen [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 49cm

## Technische Daten

Lampe E27	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	MAX 46W / LED 9W
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, eine Leuchte mit LED E27 Lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U1-G0
---------------	----------

## Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0S10	Adapter für Betonfundament
206GA0010	Bodenanker
3080GA0009	Montageadapter

## Empfohlene Lichtquellen

Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Ersatzteile

06291001	Lampschirm - Servicekit
08288004	Dichtung.
46999021	LED E27 Lampe

## Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
3D-Modelle und Zeichnungen	Handbuch

## Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
291GA	FEUERVERZINKUNG	-
291SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.