



## Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Pöördsummeetriline valgus, mis on ülalt varjutatud.

Valgusti omadused Postile paigaldatav valgusti, millel on stabiilne ja vastupidav konstruktsioon. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks.

## Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Lääts - plastik PMMA piimjas värv. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm, diameetril ø65mm iga 120° tagant.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x2.5mm². Ümara kaabli maksimaalne läbimõõt on ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27
Valgusti kaal neto / bruto	8,83kg / 10,26kg
Kasti mõõtmed [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 49cm

## Tehnilised andmed

Lamp E27	Jah
Valgusallika võimsus	MAX 46W / LED 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max = +65°C

Võimalus tellida valgustitiga koos LED E27 lambiga Philips Master LEDbulb 806lm / 8W / 2700K (häärdatav).

BUG hindamine B0-U1-GO

## Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
3080GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks

## Soovitavad valgusallikad

Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

## Varuosad

06291001	Lambivari - hoolduskomplekt
08288004	Tihend.
46999021	LEDE27 lamp

## Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
3D mudelid ja joonised	Käsiraamat

## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
291GA	KUUMTSINKIMINE	-
291BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.